Intrusión / Generadores de Niebla

FPUC3902AE

URFOG



Características

- URFOG
- Generador de niebla Ajax Ready Compact- Genera 130 m3 de niebla con visibilidad cero en 60" y 390m3 con 1m de visibilidad
- 2 Relés de Ajax (Para armado y para disparo) integrados en la máquina
- Reducido tamaño
- Posibilidad de instalación tanto en pared como en techo (con kit extra)
- Buzzer de señal
- Señalización visual LED
- Salida 12VDC 300mA para periféricos externos
- Posibilidad de Back-up por batería (12VDC 1.2Ah)
- Tiempo de disparo ajustable hasta 50 s
- Hasta 6 disparos completos con una carga
- Volumen total de disparo 2340 m3
- Tecnología Green Power para un bajo consumo
- Peso reducido: 3.8Kg
- Color blanco
- 325 (Al) x 365 (An) x 115 (Fo) mm

Especificaciones

Marca	URFOG
Relés de Ajax	2 unidades ya instaladas (para armado y disparo)
Cobertura de niebla	390 m3 (1 metro de visibilidad) 130 m3 (cero visibilidad)
Tiempo de disparo de niebla	Configurable hasta 50 segundos
Disparos completos con una recarga	6
Volumen total de disparo	2340 m3 (1 metro de visibilidad) 780 m3 (cero visibilidad)
Capacidad del tanque	0.5 L
Forma de repuesto	Bolsa de un solo uso de fácil instalación
Tiempo de calentamiento (100%)	20 min
Tiempo de reacción	200ms
Tipo de instalación	Vertical u horizontal (con kit extra)
Entradas	1 Armado / 1 Disparo
Salidas	Armado/disparo, Fallo, Liquido y 12V@0.3A
Alimentación	AC 220 V
Potencia nominal absorbida al principio / en reposo	170 W / 30W
Batería Backup	12V/1.2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria
Dimensiones	325 (Al) x 365 (An) x 115 (Fo) mm
Peso	3.8 Kg con el deposito lleno