GJD110

GJD



Características

- GJD
- Detector exterior
- PIR volumétrico
- Alcance de detección regulable: 10, 20 o 30 m
- Cobertura 70º
- Indicador detección de movimiento
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 9~15 VDC
- Uso exterior
- Grado de protección IP65

Especificaciones

Marca	GJD
Tecnología	PIR volumétrico
Lente PIR	28 por cada PIR
Campo de detección	Regulable: 10, 20 y 30 m / 10~70º
Instalación	Inclinación ajustable: 180º H / 90º V
Altura de instalación	Recomendada: 3 m / Máxima: 6 m
Inmunidad a mascotas	Disponible
Enmascaramiento	No disponible
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	Alarma
Configuración DIP switch	LEDs, Alcance detección (10-20-30 m) y contador de impulsos (1 o 2)
Salidas cableadas	Alarma NC/NO y Tamper
Alimentación	9 a 15 VDC
Consumo medio	8 mA a 12 VDC
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ 55 ºC
Grado de protección	IP65
Material cubierta	Metal cromado de alta calidad
Dimensiones	145 (Al) x 120 (An) x 115 (Fo) mm
Peso	740 g