CCTV IP / Temperatura Corporal Fiebre / Control de Accesos y Greenpass

GREENPASS-QR-BASE



Características

- Lector QR autónomo de control de accesos
- Identificación por pasaporte Covid Green Pass EU
- Plug and Play
- Pantalla 5" IPS a color
- Comunicación TCP/IP y WiFi
- Permite certificados de vacunación Covid 19
- Permite certificados de PCR negativa
- Permite certificados negativos por test de antígenos
- Permite certificados por superación de enfermedad Covid 19
- Modo de funcionamiento autónomo
- Alimentación DC 5V USB
- Fondo de pantalla personalizable
- Actualización de firmware automática
- Conexión con servidores para actualización de datos
- Controladora integrada (Relé o Alarma)
- Instalación en Trípode incluido
- Altura regulable entre 99 y 135 cm

Especificaciones

SP8018-BASE

Longitud	99~135 cm
Altura de la base	3 cm
Peso	5,5 kg
Color	Plata
Giro	360º

GREENPASS-QR

Modos de funcionamiento	Escáner de Green Pass de la Unión Europea con activación de salida de alarma o puerta
Tipos de Certificados	Certificados de vacunación Covid 19 Certificados de PCR negativa Certificados negativos por test de antígenos Certificados por superación de enfermedad Covid 19 Configuración en modo Super Greenpass para Italia
Verificación de Certificados	Actualización y autenticación con servidores. Conexión mínima necesaria: 15 min al día para su correcto funcionamiento
Paises con Pasaporte compatible	España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Letonia, Lituania
Pantalla	5" HD IPS de alta definición con fondo de pantalla personalizable
Comunicación	TCP/IP Ethernet y WiFi
Salidas	Relé (Configurable como relé de apertura o alarma)
Audio	Mensaje audible en Multidioma y volumen configurable
Idiomas	Español, Portugués, Alemán, Italiano, Francés, Inglés, Holandés, Ucraniano, Ruso, Rumano, Checho, Griego y Belga
Alimentación	DC 5 V / 2 A (10W max.). Mediante USB.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Instalación	Sobremesa, Pared, Trípode
Dimensiones	87 (An) x 164 (Al) x 20 (Fo) mm

Peso	2.1 Kg