Accesorios IT y Seguridad / Distribuidores Vídeo

HDMI-MATRIX-PRO-4K-L-RX

Lenkeng



Características

- Permite NxM
- Soporta resolución 4K

Especificaciones

Permite	NxM (N emisores y M receptores)
Resolución	4K@60 Hz
HDCP	1.4 2.2
Ajustes EDID	No
Control	PC Software App Android
Alimentación	DC 5V / 2A
Consumo	? 2,5 W
Máxima tasa de transmisión	18 Gbps
Distancia de transmisión	CAT 5: 80 m CAT 5E: 100 m CAT 6: 120 m
Latencia de transmisión	1080: 80 ~ 130 ms 4K: 150 ~ 220 ms

Receptor

Entradas	Ethernet Micro USB (actualización) IR In
Salidas	HDMI
Botones	Reset: pulsar para resetear el dispositivo; mantener durante 5 s para resetear a fábrica el dispositivo
Indicadores LED	Alimentación Transmisión de datos: luz apagada, no hay transmisión de datos; luz encendida, hay transmisión de datos Red: luz apagada, no hay conexión de red; luz encendida, hay conexión de red
Longitud del cable HDMI	? 5 m
Dimensiones	96,8 (An) x 23,7 (Al) x 94 (Fo) mm
Peso	154 g
Condiciones de trabajo	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -30 ~ 70 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)