Accesorios IT y Seguridad / Distribuidores Vídeo

HDMI-MATRIX-PRO-FHD-KVM-L-TX

Lenkeng



Características

- Permite NxM
- Soporta resolución FHD
- Función KVM

Especificaciones

Permite	NxM (N emisores y M receptores)
Resolución	1080@60 Hz
HDCP	1.3 1.4
Ajustes EDID	No
Control	PC Software App Android
Función KVM	Sí
Alimentación	DC 5V / 2A
Consumo	? 3,5 W
Máxima tasa de transmisión	4,96 Gbps
Distancia de transmisión	CAT 5: 80 m CAT 5E: 100 m CAT 6: 120 m
Latencia de transmisión	80 ~ 110 ms

Transmisor

Entradas	HDMI Micro USB (actualización)
Salidas	Ethernet USB-A (conexión teclado, ratón y/o pantalla táctil para función KVM)
Indicadores LED	Alimentación KVM: luz parpadeando (la función KVM está transmitiendo la señal); luz fija (el teclado y ratón están conectados)
Longitud del cable HDMI	? 5 m
Dimensiones	109,6 (An) x 26,3 (Al) x 89,5 (Fo) mm
Peso	240 g
Condiciones de trabajo	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -30 ~ 70 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)