Networking / Routing / Routers 3G/4G/5G

HG-H8959-L4EU-W

Hongdian



Características

- Router Industrial 4G
- 2 puertos Ethernet RJ45 10/100
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
- Ranura tarjeta SIM 4G/3G (no incluida)
- LTE 4G CAT4
- Antena LTE incluida
- Instalación en pared o sobremesa
- Alimentación DC 9 a 12V (alimentador 12V incluido)
- LEDs de estado

Especificaciones

Marca	Hongdian
Instalación	Escritorio o montaje en pared
RAM	128MB
Almacenamiento Flash	16MB
CPU	MIPS 24Kc 580MHZ
Red Móvil	LTE Cat 4, 3G, 2G
Banda 4G (LTE-FDD)	B1/B3/B5/B7/B8/B20
Banda 4G (LTE-TDD)	B38/B40/B41 [
Banda 3G	B1/B8
Banda 2G	B3/B8
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (AP o Station)
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Velocidad Wi-Fi	150Mbps
Seguridad Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2
Cifrado Wi-Fi	64/128 AES, TKIP
Puertos Ethernet	2x 10/100 Mbps (RJ45)
Configuración Ethernet	2 LAN o 1 LAN + 1 WAN
Ranura SIM	1x Mini SIM (2FF)
Antenas Celular	2 (SMA-K)
Antena Wi-Fi	1 (RP SMA-K)
VPN Soportadas	PPTP, L2TP, GRE, IPSec, OpenVPN, DMVPN, WireGuard
Cifrado IPsec	DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
Protocolos Red	PPP, PPPOE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ICMP, NAT, HTTP/S, DNS, NTP
Enrutamiento	Estático, Político, RIP, OSPF, BGP

Firewall	NAT, PAT, DMZ, Port Forward, Filtro IP/MAC/Dominio
Prevención Ataques	Protección DDOS y Anti-escaneo de puertos
Watchdog	Hardware integrado
Gestión Remota	HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP, Plataforma Wedora
Voltaje de Trabajo	+9V a +12V DC
Consumo Energía	Idle: 100mA@12V | Transmisión: 350mA@12V
Protección Inmueble	IP30
Humedad Relativa	?95% (sin condensación)
Temperatura Trabajo	-30 a +75 °C
Temp. Almacenaje	-40 a +85 °C
Dimensiones	102.8 x 98.8 x 23.4 (mm)
Peso	300g
Color	Negro