HILL-A200W-PPRM-36

Hillstone Networks



36 months

Características

- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware con WiFi + 3 años servicio Enterprise
- 1Gbps FW/0.4Gbps NGFW throughput
- Conectividad inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 5 puertos 10/100/1000BASE-T + 1 puerto 1GE SFP
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación de sobremesa
- Puerto de consola y USB 2.0 para gestión
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporte para módem 4G externo
- Despliegue rápido mediante scripts

Especificaciones

Marca	Hillstone
Nota de compra	Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie.
Tipo de licencia incluida	36 Meses (3 Años) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox.
Interface	5 x 10/100/1000BASE-T + 1 x 1GE SFP
WiFi / 4G Dongle	Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) integrado y soporte para 4G Dongle
Puertos de gestión	1 x Puerto Consola + 1 x USB 2.0 Port
Throughput Firewall	1 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes)
Throughput NGFW	400 Mbps (HTTP 64KB con App Control e IPS)
Threat Protection	200 Mbps (App Control, IPS, AV y URL activos)
Throughput IPS	610 Mbps (Detección HTTP bi-direccional)
Throughput AV	550 Mbps (Tráfico HTTP con adjuntos)
Throughput IPsec VPN	0.59 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes)
SSL Proxy Throughput	15 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS)
Funcionalidades Avanzadas	Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias)
Máximo Sesiones Concurrentes	450,000 (Tráfico HTTP)
Nuevas Sesiones	14,000 por segundo (Tráfico HTTP)
Políticas de Firewall	4,000 (Capacidad máxima)
Usuarios SSL VPN	8 por defecto / 128 máximo
Túneles IPsec	2,000
Compatible Dongle 4G	Sí (Mediante puerto USB, no incluido)
Módulos de Expansión	No disponible (N/A)
Alta Disponibilidad (HA)	No disponible (N/A)
Almacenamiento Local	4 GB
Fuente de Alimentación	24W, Individual AC

Alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (W x D x H)	180 x 110 x 28 mm
Peso	0.6 kg (2.2 lb)
Temperatura / Humedad	0-40°C / 10-95% no condensante
Protocolos de Gestión	Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF