HILL-NGFW-A200

Hillstone Networks



Características

- Hillstone Networks
- Firewall de próxima generación de sobremesa
- Cinco puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- Un puerto SFP de 1 Gbps fijo
- Puerto de consola y USB 2.0 para gestión
- Protección avanzada contra malware
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Almacenamiento local de 4 GB para registros
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporte para módem 4G externo
- Aprovisionamiento Zero Touch ZTP
- Despliegue rápido mediante scripts

Especificaciones

Marca	Hillstone
Nota de compra	Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie.
Tipo de licencia incluida	1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox)
Interface	5 x 10/100/1000BASE-T + 1 x 1GE SFP
Puertos de gestión	1 x Puerto Consola + 1 x USB 2.0 Port
Throughput Firewall	1 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes)
Throughput NGFW	400 Mbps (HTTP 64KB con App Control e IPS)
Threat Protection	200 Mbps (App Control, IPS, AV y URL activos)
Throughput IPS	610 Mbps (Detección HTTP bi-direccional)
Throughput AV	550 Mbps (Tráfico HTTP con adjuntos)
Throughput IPsec VPN	0.59 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes)
SSL Proxy Throughput	15 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS activo)
Funcionalidades Avanzadas	Detección ML, ZTNA y Sandboxing. No soporta Anti-Spam (Bajo Licencias)
Máximo Sesiones Concurrentes	450,000 (Tráfico HTTP)
Nuevas Sesiones	14,000 por segundo (Tráfico HTTP)
Políticas de Firewall	4,000 (Capacidad máxima)
Usuarios SSL VPN	8 por defecto / 128 máximo
Túneles IPsec	2,000
Compatible Dongle 4G	Sí (Mediante puerto USB, no incluido)
Módulos de Expansión	No disponible (N/A)
Alta Disponibilidad (HA)	No disponible (N/A)
Almacenamiento Local	4 GB
Expansión Storage	No disponible
Fuente de Alimentación	24W, Individual AC

Alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (W x D x H)	180 x 110 x 28 mm
Peso	0.6 kg (2.2 lb)
Temperatura / Humedad	0-40°C / 10-95% no condensante
Protocolos de Gestión	Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF