# HILL-NGFW-A2600

## Hillstone Networks



## Características

- Hillstone Networks
- Firewall de próxima generación en formato rack 1U
- Ocho puertos RJ45 10/100/1000 Mbps integrados
- Un par de puertos Bypass para alta disponibilidad
- Puerto de gestión MGT y puerto de consola RJ45
- Dos puertos USB 3.0 para administración externa
- Protección avanzada mediante aprendizaje automático
- Control de acceso basado en Zero Trust ZTNA
- Almacenamiento local de 8 GB para registros
- Soporte para expansión de SSD de alta capacidad
- Gestión mediante interfaz Web, CLI y CloudView
- Aprovisionamiento automático Zero Touch ZTP

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hillstone |
| **Nota de compra** | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| **Tipo de licencia incluida** | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| **Interface** | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| **Puertos de gestión** | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| **Throughput Firewall** | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| **Throughput NGFW** | 3 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| **Threat Protection** | 2.5 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| **Throughput IPS** | 3.5 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| **Throughput AV** | 3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| **Throughput IPsec VPN** | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| **SSL Proxy Throughput** | 750 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| **Funcionalidades Avanzadas** | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| **Máximo Sesiones Concurrentes** | 1,850,000 (Tráfico HTTP) |
| **Nuevas Sesiones** | 120,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| **Políticas de Firewall** | 12,000 (Capacidad máxima) |
| **Usuarios SSL VPN** | 8 por defecto / 2,000 máximo |
| **Túneles IPsec** | 6,000 |
| **Compatible Dongle 4G** | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| **Módulos de Expansión** | No disponible (N/A) |
| **Alta Disponibilidad (HA)** | No disponible (N/A) |
| **Almacenamiento Local** | 8 GB |
| **Expansión Storage** | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| **Fuente de Alimentación** | 60W, Single AC |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| **Dimensiones (W x D x H)** | 436 x 320 x 44 mm |
| **Peso** | 3.9 kg (8.6 lb) |
| **Temperatura / Humedad** | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| **Protocolos de Gestión** | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |