Audiovisuales / Soluciones LED / Interior

HIS-54DS012FE

HISENSE



Características

- Monitor LED 54"
- Pixel pitch 1.25 mm
- Tecnología COB
- Brillo 600 nits
- Uso interior

Especificaciones

Marca	HISENSE

Parámetros físicos

Pixel pitch	1.25 mm
Tipo de tecnología LED	COB (Chip On Board)
Resolución del monitor (cabinet)	960 (An) x 540 (Al) px
Tamaño de los módulos	150 (An) x 337,5 (Al) mm
Número de módulos por monitor (cabinet)	8x2
Tamaño del monitor (cabinet)	1.200 (An) x 675 (Al) x 31,3 (Fo) mm
Peso	18 Kg
Materiales del monitor (cabinet)	Aluminio fundido a presión
VESA	600x400 mm
Mantenimiento	Frontal

Parámetros ópticos

Brillo	600 nits (típico) 1.000 ~ 1.200 nits (máx.)
Uniformidad del brillo	97%
Contraste	25.000:1 (1.000 nits) 15.000:1 (600 nits)
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	165º ~ 150º
Profundidad de bits	14 bits
Temperatura de color	6.500 +- 5.000 k
Gama de colores	> 100% DCI-P3
Uniformidad de color	+- 0,003 Cx, Cy
Relación de aspecto	16:9

Conectividad

HDMI	IN (2.0) x1 OUT (2.0) x1
Daisy Chain	Soportado
LAN	IN x1 OUT x1
USB	IN (2.0) x1

Sistema

Sistema operativo	Android 9 (no permite la instalación de aplicaciones)
CPU	CA73 x4 (1,3 GHz)
GPU	G52 MC1
RAM	3 GB
ROM	32 GB
Cartelería digital cloud	VisionInfo (opcional)

Parámetros eléctricos

Consumo de energía máximo	346 (W/m2) / 280 (W/cabinet) @ 1.000 nits 247 (W/m2) / 200 (W/cabinet) @ 600 nits
Consumo de energía medio	156 (W/m2) / 126 (W/cabinet) @ 1.000 nits 114 (W/m2) / 92 (W/cabinet) @ 600 nits
Calor máximo generado	1.181 (BTU/m2) / 957 (BTU/cabinet) @ 1.000 nits 843 (BTU/m2) / 683 (BTU/cabinet) @ 600 nits
Calor medio generado	532 (BTU/m2) / 431 (BTU/cabinet) @ 1.000 nits 389 (BTU/m2) / 315 (BTU/cabinet) @ 600 nits
Certificaciones	CE CB

Condiciones ambientales

Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 10 ~ 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (sin condensación)
Vida útil	100.000 h