Smartphone y Oficina / Cargadores

HS-FC65-E01

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cargador GaN
- Potencia 65W
- Entrada de alimentación 100~240 V AC -Salidas 2 puertos USB-C, 1 puerto USB-A
- Protección contra sobrecarga y cortocircuitos

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tecnología	GaN, nitruro de galio
Voltaje de entrada	AC 100~240 V
Corriente de entrada	1.5 A máx.
Salidas	2 x puerto USB-C 1 x puerto USB-A
Voltaje y corriente de salida	Puerto USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A Puerto USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A Puerto USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/1.8A
Potencia total de salida	65 W
Potencia de salida USB	C1+C2: C1 PD45W + C2 PD18W = 63W C1+A1: C1 PD45W + A1 QC18W = 63W C2+A1: 5V/3A 15W C1+C2+A1: 60W
Protección	Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito
Dimensiones	95 mm (Fo) x 37 mm (An) x 31 mm (Al)
Color	Blanco