Videoporteros / Safire / Kits

HW-DS-KIS701-B

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit Videoportero
- Tecnología 2 hilos
- Kit formado por: Placa exterior de videoportero con cámara de 2Mpx
- Monitor interior con pantalla TFT LCD de 7"
- Conversor a 2 hilos a IP
- Monitorización a través de Software IVMS4200 o App móvil

Especificaciones

Placa

Marca	Hikvision
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	2 Megapixel CMOS
Lente	Fisheye
Ángulo de visión	D: 155º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	1 para cerradura principal con salida de alimentación de 12V DC
Entradas	Botón de salida y realimentación, RS485, Sensor de puerta.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software IVMS4200
Comunicación	Tecnología 2-hilos
Interfaz de red	Disponible con accesorio SF-VI401-2
Alimentación	DC 24 V / 500 mA max.
Grado de protección	IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	163 (Al) x 104 (An) x 44 (Fo) mm
Peso	800 g

Monitor

Marca	Hikvision
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil

Entradas	No dispone
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
Memoria	Micro SD, Max 32 GB
Comunicación	Tecnología 2-hilos / RS485
Interfaz de red	Disponible con accesorio SF-VI401-2
Alimentación	Alimentación por 2-hilos con SF-VI401-2 hasta 10W
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	196 (Al) x 133 (An) x 25.75 (Fo) mm
Peso	800 g

Hub

Marca	Hikvision
Modo de operación	Alimentación, Video y Audio a través de Tecnología 2 hilos
Salidas	9 canales de 2 hilos
Comunicación	Tecnología 2-hilos (Hasta 9 dispositivos)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 24 V / 2,5 A max.
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	112.2 (Al) x 111 (An) x 66 (Fo) mm
Peso	500 g