CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

HWD-5104MS

HIKVISION



Características

- Hikvision HiWatch Series
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP / 1 CH audio
- H.264+/H.264
- Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS)
- Audio sobre cable coaxial
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (hasta 1080p)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA | 4 Canales vía cable coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264+ / H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	32 Kbps a 4 Mbps
Resolución grabación	1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF
Codificación Main Stream	Cuando el modo 1080p Lite está activado: 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) Cuando el modo 1080p Lite no está activado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	2CIF (1~6 FPS), CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1500 mA

Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 0.8 Kg