CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# HWD-5104M

## HIKVISION




## Características

- Hikvision HiWatch Series
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP / 1 CH audio
- H.264+/H.264
- Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS)
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Gama** | HiWatch Series |
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuración híbrida** | 4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (hasta 960p) |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida RCA |
| **Compresión vídeo/audio** | H.264+ / H.264 / G.711u |
| **Resolución display** | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Ancho de banda total** | 32 Kbps a 4 Mbps |
| **Resolución grabación** | 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF |
| **Codificación Main Stream** | Cuando el modo 1080p Lite está activado: 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)<br>Cuando el modo 1080p Lite no está activado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) |
| **Codificación Extra Stream** | 2CIF (1~6 FPS), CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS) |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup** | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
| **Alimentación** | DC 12 V / 650 mA |
| **Dimensiones / Peso** | 45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 0.8 Kg |