CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# HWD-5116MH-G2S

## HIWATCH




## Características

- Hikvision
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Resolución por canal: 1080PLite/720P (12FPS)
- 16 CH audio sobre coaxial
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Gama** | HiWatch Series |
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuración híbrida** | 16 Canales desde BNC y 2 Canales IP (hasta 5Mpx) |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida RCA |
| **Audio sobre coaxial** | 16 CH sobre coaxial |
| **Compresión vídeo/audio** | H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u |
| **Resolución display** | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Ancho de banda total** | 32 Kbps a 4 Mbps |
| **Resolución grabación** | 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF |
| **Codificación Main Stream** | Para 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>Para 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>Definición estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| **Codificación Extra Stream** | Para 1080p and 720p acceso: CIF/QVGA@15fps<br>Para defición estándar: CIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N) |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup** | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A |
| **Dimensiones / Peso** | 45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 0.8 Kg |