CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

HWD-6108MH-G2

HIKVISION

Características

- Hikvision HiWatch Series
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio
- H.265+/H.265
- Resolución por canal: 4 Mpx (8FPS) o 4Mpx Lite (15FPS)
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	8 Canales desde BNC y 2 Canales IP (hasta 4Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	32 Kbps a 4 Mbps
Resolución grabación	4 Mpx (HDTVI)/ 4Mpx Lite (HDTVI)/ 3Mpx (HDTVI) / 1080p (HDTVI, HDCVI, AHD)/ 720p (HDTVI, HDCVI, AHD) / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	4 Mpx (1~8 FPS) / 4 Mpx Lite (1~15 FPS) /1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 0.8 Kg