CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

HWD-7108MH-G2S

HIKVISION



Características

- Hikvision HiWatch Series
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 8 CH audio
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Resolución por canal: 5 Mpx (12FPS)
- Audio sobre cable coaxial
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI 4K y VGA
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	8 Canales desde BNC y 8 Canales IP (hasta 8Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio	8ch sobre Cable coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 salida RCA
Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	4K (3840x2160) 30Hz, 2K (2560x1440) 60Hz, 1920x1080 60Hz
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución de Entrada	8 Mpx / 5 Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI)
Codificación Main Stream	8 Mpx (1~8 FPS) / 5 Mpx (1~12 FPS) / 4 Mpx (1~15 FPS) / 3 Mpx (1~18 FPS) / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
VCA	Cruce de Línea e Intrussión en área
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone HikConnect y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1.8 A, < 20W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 260 (Fo) mm / 1 Kg