CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

HWD-7216MH-G2

HIKVISION



Características

- Hikvision HiWatch Series
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 1 CH audio
- H.265+/H.265
- Resolución por canal: 4K (8FPS) o 5 Mpx (12FPS)
- Control PTZ (Coaxial)
- Salida HDMI 4K, VGA
- Ratón
- Espacio para 2 HDD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	16 Canales desde BNC y 8 Canales IP (hasta 6Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución grabación	8 Mpx / 5 Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	8 Mpx (1~8 FPS) / 5 Mpx (1~12 FPS) / 4 Mpx (1~15 FPS) / 3 Mpx (1~18 FPS) / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 / RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 2.1 A
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 380 (An) x 320 (Fo) mm / 2 Kg