HWI-B120H-U-0400

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 4 mm
- Color 0.028 Lux , B/W
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- Audio micráfono integrado
- Impermeable IP66
- 3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad, detección de movimiento, ROI
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE 802.3af

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm (H: 86º, V: 46º)
Iluminación mínima	Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 70 (Ø) mm

Peso	280 g