CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

# HWI-B140H

## HIWATCH




## Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Gama** | HiWatch Series |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2560x1440) |
| **Tasa Main Stream** | 4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS) |
| **Tasa Extra Stream** | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
| **Compresión** | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Iluminación mínima** | Color 0.01 Lux @ F1.2 \| Color 0.028 Lux @ F2.0 |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m) |
| **Mejoras de imagen** | DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | No dispone |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Almacenamiento interno** | No dispone |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal & Plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +50º C |
| **Dimensiones** | 191.3 mm (Fo) x 70 (Ø) mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 280 g |