HWI-B449HA

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 50 m
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm
DORI	82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Ángulo de visión (FOV)	75º (H), 40º (V), 89º (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Luz blanca alcance 50 m
Día / Noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento	Soporta detección de humanos y vehículos
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / máx. 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	125 mm (Al) × 125 mm (An) × 206.6 mm (Fo)
Peso	545 g