HWI-B782H-Z

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 60 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR 120dB
- IR CUT
- 3 Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- Evento Inteligente: Cruce de línea, Intrusión en área, Clasificación cuerpo humano y vehículos
- PoE IEEE802.3at
- Impermeable IP67
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	20 fps (3840x2160) 25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada
Iluminación mínima	Color 0.005 Lux @ F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (60 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection, Face detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	1 I/0
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA, PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	295 mm × 102 mm × 92 mm

Peso	1385 g