HWI-D120HA

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara Domo IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	104º (H), 58º (V), 123º (D)
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)
Iluminación	0 lux, IR alcance 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Soporta detección de humano y vehículo
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5W Max., PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Metal y plástio

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	84.7 (Al) x 110.8 (Ø) mm
Dimensiones de la base	Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
Peso	520 g