HWI-D180H

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ45 10/100 BaseT
- 3DNR, BLC, AGC, Espejo, Máscara de privacidad
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	(3840 × 2160)@12.5FPS, (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)@25 FPS
Tasa Extra Stream	(640 × 480, 640 × 360) 25 FPS
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm (108º)
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / PoE (IEEE802.3af)
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	82.4 mm (Fo) x 111 (Ø) mm

Peso	410 g