CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

HWI-F250H

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2560x1920)
- Lente 1.05 mm Fisheye
- 0 Lux - IR Alcance 8 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision Hiwatch
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	0 Lux/ LEDs IR (8 m)
Resolución máxima	2560x1920
Tasa Main Stream	2560x1920, 2048x1536, 1280x960 (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	352x288, 704x576 (1~25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Lente 1.05 mm Fisheye
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Mejoras de imagen	WDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog
Modos de visualización	Rectificación hasta 8 ePTZ a través de Safire Control Center
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD hasta 128GB (no incluida)
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	HIKVISION, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA max, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	41 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	600g