HWI-T220HA

HIWATCH



Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	104° (H), 58° (V), 123° (D)
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento	Soporta detección de humano y vehículo
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	95.2 mm (Al) x 110 mm (Ø)
Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	360 g