HWP-N2204IH-DE3

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP PTZ
- Media velocidad 100º/segundo
- Zoom óptico 4X
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.8~12mm
- 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Iluminación infrarroja	0 Lux /IR (20 m)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 12 mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~330°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~100° /s, Vertical: 0.1° ~100° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 1.5 A | PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66 / IK10 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	102 mm (Al) x 131 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	530 g