CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

HWP-N4215H-DE3

HIWATCH



Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara IP PTZ
- Media velocidad 100º/segundo
- Zoom óptico 15X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 5-75mm
- 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Instalación en techo (encastrable)

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6 (color) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)
Iluminación infrarroja	No dispone
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR y ROI
Óptica	Varifocal 5.0 ~ 75.0 mm (Zoom óptico 15X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~100° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 1.5 A | PoE+(802.3at, class4)

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	168 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g