CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

HWP-P332ZI-DE3

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP Mini Panorámica PTZ
- Zoom óptico 4X
- Media velocidad 30º/segundo
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- PTZ: Lente Motoriada varifocal 2.8~12mm
- 2x Lente fija 2 mm panorámica
- 0.05 Lux/F2 (Color), 0.01 Lux/F2 (B/N)
- Compresión H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision Hiwatch Series
Sensor de imagen lentes fijas	3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución de sensores	2 Megapixel (1920x1080)
Lentes fijas	2 mm (H: 128.5ºx3)
Iluminación mínima lentes	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F2.0
Iluminación infrarroja lentes	LEDs IR (30 m)
Sensor de imagen PTZ	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución PTZ	2 Megapixel (1920x1080)
Lente PTZ	Motorizada 2.8~12 mm (4X)
Iluminación mínima PTZ	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F2.0
Iluminación infrarroja PTZ	LEDs IR (10 m)
Compresión	H.265 / H.264
Zoom digital	8X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciones Inteligentes	Detección de Movimiento, Detección de Video Tamper, Excepción de Vídeo
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 30° /s, Vertical: 0.1° ~30° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 30° /s, Vertical: 30° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Interior / Sobretensiones 2000V
Dimensiones (sin soporte)	133 (Al) x 183 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	900 g