CCTV Analógico / HDTVI / Cámaras / Domos Motorizados

# HWP-T4215-D3

## HIKVISION




## Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara domo motorizada HDTVI
- Media Velocidad 100º/segundo
- Zoom óptico 15X
- Zoom digital 16X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- HD 1080P (1920x1080)
- Salidas HDTVI y CVBS
- Lente varifocal 5~75 mm
- 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)
- IR CUT
- WDR
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Instalación en techo (encastrable)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hikvision |
| **Gama** | HiWatch Series |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | 1080p (1920x1080) a 25 FPS |
| **Salida de vídeo** | BNC formato HDTVI y CVBS |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) |
| **Iluminación infrarroja** | No dispone |
| **Óptica** | Varifocal 5.0~75.0 mm (Zoom óptico 15X) |
| **Zoom digital** | 16X |
| **Electronic shutter** | 1/1s~1/10,000s |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Reducción de ruido** | 3D-NR |
| **Control de ganancia** | Auto / Manual |
| **Compensación de contraluz** | BLC / WDR |
| **Balance de blancos** | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual |
| **Máscaras de privacidad** | Hasta 8 áreas |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180° |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s |
| **Posiciones preestablecidas** | 256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan |
| **Comunicación** | RS485, Pelco P / Pelco D / Hikvision |
| **Audio** | No dispone |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A |

| | |
|---|---|
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +65º C |
| **Grado de protección** | Apto para interior / Sobretensiones 4000V |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 168 mm (Al) x 165 (Ø) mm |
| **Peso (sin soporte)** | 2000 g |