CCTV Analógico / HDTVI / Cámaras / Domos Motorizados

HWP-T5225I-A

HIWATCH



Características

- Hikvision HiWatch Series
- Cámara domo motorizada HDTVI
- Media Velocidad 120º / segundo
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- HD 1080P (1920x1080)
- Salidas HDTVI y CVBS
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 150 m
- IR CUT
- WDR
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Uso exterior IP66
- No incluye soporte (ver soportes compatibles)

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDTVI y CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática LEDs IR alcance 150 metros
Óptica	Varifocal 4.8~120.0 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Reducción de ruido	3D-NR
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC / WDR
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / Hikvision
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Alimentación	AC 24 V / 1,25 A

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	345 mm (Al) x 213.4 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3300 g