ILOQ-S5-CYLINDER-3010

ILOQ



Características

- iLOQ
- Cilindro inteligente S5
- Perfil europeo
- Apertura mediante llave física ILOQ-KEY-S5
- Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por el movimiento de llave)
- Gestión de grupos, horarios y registros de acceso
- Dimensiones de 10 (interior) x 30 (exterior) mm
- Longitud regulable mediante extensores adicionales ILOQ-S5-EXTENSION-x
- Parte interior para puertas antipánico
- Apto para exterior IP55
- Cifrado de la información AES-256
- Certificación de seguridad EN 15684:2020

Especificaciones

Marca	iLOQ
Modelo	D5S.100.SB
Tipo de cilindro	Cilindro inteligente de perfil europeo Modelo con control horario (RTC)
Apertura	Llave física ILOQ-KEY-S5
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado La energía cinética del movimiento de la llave activa el cilindro
Dimensiones	10 (interior) x 30 (exterior) mm Longitud regulable mediante ILOQ-S5-EXTENSION-x: Parte exterior hasta 100 mm
Parte interior	Parte interior para puertas antipánico
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-KEY-S5
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 15684:2020
Material	Acero inoxidable cepillado
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Temp. de funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC

Dimensiones

