Networking / Accesorios / PoE

INJ-POE-10G-60W



Características

- Inyector PoE de alta velocidad hasta 10 Gbps.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Carcasa metálica con grado de protección IP20.
- Protección avanzada contra sobretensiones y ESD.
- Soporte integrado para montaje en pared.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Inyector PoE 10G Multi-Gigabit
Interfaz de red	1x Puerto RJ45 10G Ethernet + 1x Puerto 10G PoE
Velocidad de transferencia	Hasta 10 Gbps (10G Ethernet)
Estándares PoE soportados	IEEE 802.3af (15,4 W) / IEEE 802.3at (30 W) / IEEE 802.3bt (60 W)
Potencia de salida máxima	60 W
Voltaje de salida PoE	DC 44 - 57 V
Voltaje de alimentación interna	DC 52 V / 1.15 A
Voltaje de entrada AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Protección contra sobretensiones	Modo diferencial 2KV / Modo común 6KV
Protección electrostática ESD	Contacto 6KV / Aire 8KV
Material del chasis	Carcasa metálica con grado de protección IP20
Indicadores LED	Alimentación (PWR) de estado
Formato de instalación	Montaje de interior / pared
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 85°C
Humedad de funcionamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 95% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	187 x 95 x 40 mm
Peso neto del producto	0,486 kg