Networking / Accesorios / PoE

INJ-POE-24W



Características

- Inyector PoE Pasivo ideal para radioenlaces.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Soporta distancias máximas de hasta 100 metros.
- Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.
- Sistema electrónico estabilizado y protegido.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Inyector PoE Pasivo Gigabit
Interfaz de red	Entrada / Salida RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Características PoE	PoE Pasivo (Pines 4-5 positivo, Pines 7-8 negativo)
Potencia de salida máxima	12 W
Voltaje de salida	24 Vdc
Corriente de salida	0,5 A
Voltaje de entrada AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Conector de alimentación	2 polos tipo C8
Casos de uso optimizados	Alimentación de radioenlaces Reyee y marcas compatibles
Alcance máximo de transmisión	100 metros
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa
Temperatura de funcionamiento	-10°C a ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	35% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	110 x 45 x 33 mm