Networking / Accesorios / PoE

INJ-POE-30W-V2



Características

- Inyector PoE Gigabit de diseño compacto.
- Transmisión de datos y energía hasta 30 W.
- Puertos adaptativos con función Auto MDI/MDIX.
- Estructura resistente con sellado ultrasónico.
- Rendimiento continuo sin interrupciones.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Inyector PoE Gigabit
Interfaz de red	1x Puerto Ethernet 10/100/1000M + 1x Puerto PoE 10/100/1000M
Velocidad de transferencia	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Estándares PoE soportados	IEEE 802.3af (15,4 W) / IEEE 802.3at (30 W)
Voltaje de salida PoE	DC 44 - 57 V
Potencia de salida máxima	30 W
Configuración de puertos	Auto MDI/MDIX automático
Voltaje de entrada AC	100 - 240 Vac
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Medio de red soportado	Cat3, 4, 5 o superior UTP (?100m)
Indicadores LED	Indicación de estado para puerto
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa / pared
Temperatura de funcionamiento	-10°C a ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 80°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	142 x 55 x 40 mm
Peso neto del producto	0,2 kg