CCTV IP / IP Home / Imou / Videovigilancia

IPC-B7ED-5M0TEA-EU-IMOU-NV9W

IMOU



Características

- Imou
- Cámara IP WiFi & 4G LTE a Batería
- AOV (Always On Video)
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880 x 1620)
- Lente 3.6 mm
- IR Alcance 25 m
- Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio
- Compresión H.265
- Wifi 2,4 GHz
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección inteligente de personas por IA IMOU SENSE
- Audio bidireccional
- Sirena
- Grabación en tarjeta SD hasta 512GB
- App Smartphone Imou Life y software de PC
- Impermeable IP66
- Batería 10000 mAh

Especificaciones

IPC-B7ED-5M0TEA-EU-IMOU

Marca	Imou
Modelo	IPC-B7ED-5M0TEA-EU-IMOU | AOV PT 5MP
Interfaz de red	WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 4G LTE
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Codificación main stream	5MP (2880x1620)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 91º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 340°, Vertical: 0~90°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (25 m)
Iluminación en color	Color Night Vision / Flash disuasorio
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Deteccion de movimiento por IA Detección inteligente de humanos Detección por área
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Batería	10.000 mAh
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA Panel solar 5W (incluido)
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Dimensiones de camara	177mm x 110mm x 142mm
Peso de camara	610g

NV-SOLAR5V-9W

Marca	Nivian

Compatibilidad	Cámaras IP con batería integrada, sensor PIR y alimentación a DC5V USB-C
Tecnología de captación	Silicio monocristalino
Salida de tensión	>5V (estabilizado)
Eficiencia	>20.5%
Potencia nominal	9 W
Tensión en circuito abierto	>6.00 V
Tensión de operación	>5.00 V
Corriente de operación	>1700 mA
Corriente en cortocircuito	>1836 mA
Conector	USB-C
Longitud de cable	3 m
Ambiente	Apto para exterior / Impermeable IP65
Dimensiones	263 (Al) x 172 (An) mm
Peso	425 g