JBE-2100C

JADE BIRD



Características

- Jade Bird - Pulsador analógico rearmable
- Tapa de protección y base incluida
- Indicador luminoso y visual de activación
- Sin aislador
- Misma llave de apertura y rearme
- Resistencia de alarma seleccionable
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado en EN54-11
- Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros

Especificaciones

Marca	Jade Bird
Tipo	Pulsador manual rearmable
Tensión de trabajo	19-28 VDC (amplitud de pulso del protocolo JBE)
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Tamaño del cable	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	?0.3 mA @24 V
Consumo en alarma	?1.0 mA @24 V
Contacto seco	0.1 A / 30 VDC
Temp. de trabajo	-10ºC a 55ºC
Temp. de almacenaje	-20ºC a 60ºC
Humedad	? 95% HR (sin condensación)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con pooling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (AlxAnxFn)	90 mm × 90 mm × 52 mm
Grado de Protección	IP40
Peso	0,16 kg
Norma	EN 54-11