JBE-2107

JADE BIRD



Características

- Jade Bird - Detector térmico convencional
- Sensibilidad y clase ajustable (A2R, A2, A2S)
- Led con visión 360°
- Base no incluida
- Compatible con base BE-2165
- Salida de indicador remoto
- Certificado EN 54-5

Especificaciones

Marca	Jade Bird
Tipo	Detector Térmico
Categoría	Seleccionable A2, A2R y A2S
Tensión de trabajo	16-30 VDC
Conexión	2 hilos
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	?0.3mA @24 V
Consumo en alarma	?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
Temp. de trabajo	-10 a +60ºC
Temp. almacenaje	-20 a +60ºC
Humedad	? 95% HR (40 ±2ºC) (sin condensación)
Cobertura	20 a 30 m2
Indicador LED	Reposo: Parpadeo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (ØxAl)	100 mm × 41 mm
Peso	0,1 kg
Grado de Protección	IP40
Bases compatibles	JBE-2165 para instalación con o sin indicador remoto
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (R <4K?)
Certificado	EN 54-5:2017+A1:2018