JBE-2111

JADE BIRD



Características

- Jade Bird - Detector Óptico Analógico
- Sensibilidad ajustable (3 niveles)
- Sin aislador
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Led con visión 360°
- Base no incluida
- Compatible con base BE-2160 y BE-2165
- Salida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)
- Certificado EN 54-7

Especificaciones

Marca	Jade Bird
Tipo	Detector Óptico
Sensibilidad	Ajustable 3 niveles
Tensión de trabajo	16-30 VDC
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²
Consumo en reposo	?0.3mA @24 V
Consumo en alarma	?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
Temp. de trabajo	-10 a +60ºC
Temp. almacenaje	-20 a +60ºC
Humedad	? 95% HR (40 ±2ºC) (sin condensación)
Direccionamiento	A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Cobertura	60 a 80 m2
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con polling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (ØxAl)	100 mm × 46 mm
Peso	0,1 kg
Grado de Protección	IP40
Bases compatibles	JBE-2160 para instalación sin indicador remoto JBE-2165 para instalación con indicador remoto
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (R <4K?)
Certificado	EN 54-7:2018