Movilidad / Parking y control de vehículos / Gestión y control de tráfico

MS-C2866-X4RLVPC

Milesight



Características

- Milesight
- Cámara IP con reconocimiento de matrículas
- 1/2" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)@50FPS
- Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 180 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 200 km/h
- Supervisión de hasta 4 carriles
- Detección de velocidad con Radar 3D
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula No Permitidos
- PoE+ IEEE802.3at
- IR CUT
- WDR (140dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

- Sobretensión 4000V

Especificaciones

Marca	MILESIGHT
Sensor de imagen	1/2" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 8~32 mm Autofocus
FOV	H: 44°~13°; V: 25º~7º; D: 51°~15°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	180 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Deblur, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 4 zonas de detección Velocidad máxima para detección: 200 Km/h
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 10000 matrículas) para activar diferentes acciones
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP

Radar de Velocidad 3D	Hasta 4 carriles de detección Hasta 32 objetivos Velocidad de detección: ± 5 ~ 200 Km/h Precisión de detección: ± 0.36 Km/h Distancia de detección hasta 90m Precisión de distancia de detección: ±0.4m Precisión en el ángulo de medición: ±0.5º Altura de instalación 2~7m
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para función LPR)
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 8W, PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10 (Módulo radar excluido), Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	134 (An) X 171 (Al) X 320 (Fo) mm
Peso	1623 g