Movilidad / Parking y control de vehículos / Gestión y control de tráfico

MS-C2962-RELPC

Milesight



Características

- Milesight
- Cámara IP con reconocimiento de matrículas
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 5.3~64 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 120 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 200 km/h
- Supervisión de hasta 4 carriles
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT
- RS-485
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR (140dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	MILESIGHT
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Motorizada 5.3~64 mm Autofocus
FOV	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
Iluminación mínima	0 Lux / LEDs IR(120 m)
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Funciónes avanzadas	LPR: reconocimiento de matrícula hasta 4 carriles y 200 km/h
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, tipo de matrícula, color del vehículo, tipo de vehículo, dirección del vehículo
Aviso de alarmas	Capaz de reconocer matrículas en una lista negra o blanca (máx. 10000 matrículas) para activar diferentes acciones
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para funcionar función LPR)
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / MAX 10W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	134 (An) X 126 (Al) X 285 (Fo) mm
Peso	1080 g