CCTV IP / Soluciones IP / Tráfico y LPR

MS-C2964-RFLPE

MILESIGHT



Características

- Milesight
- Cámara IP de Matrículas para Entrada y Salida
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)@60FPS
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 20 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 30 km/h
- Supervisión de hasta 2 carriles
- Compresión H.265+
- WDR (140dB)
- RJ-45 10/100Mbps
- Audio
- Alarmas
- Reconocimiento de marca, color, tipo, dirección
- Vinculación con cámara de evidencia
- Búsqueda de matrículas
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	MILESIGHT
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3er Stream	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
FOV	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.4 B/W: 0lux con infrarrojo
Iluminación	IR hasta 20m
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
LPR	Aplicación de entrada y salida Supervisión hasta en 2 carriles Velocidad máxima hasta 30Km/h
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, tipo de matrícula, marca de vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo y dirección del vehículo
Aviso de alarmas	Capaz de reconocer matrículas en una lista negra o blanca (máx. 20000 matrículas) para activar diferentes acciones
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB (necesaria para utilizar función LPR)
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT SIP / VoIP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF (Perfiles G, M, S y T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 10W, PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	134 (An) X 126 (Al) X 285 (Fo) mm
Peso	1080 g