CCTV IP / Soluciones IP / Tráfico y LPR

MS-TS2866-X4TVPE

Milesight

Características

- Milesight
- Cámara IP de tráfico con reconocimiento de matrículas con radar de velocidad
- 1/2" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080) @ 90FPS- Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 100 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 200 km/h
- Supervisión de hasta 4 carriles
- Detección de infracciones de tráfico
- Detección de velocidad con Radar 3D
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT
- Audio
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista de No Registrados
- PoE+ IEEE802.3at
- IR CUT
- WDR PRO (140dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	MILESIGHT
Sensor de imagen	1/2" Progressive Scan CMOS Starvis Starlight
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	90fps@(1920x1080), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 8~32 mm Autofocus
FOV	H: 44°~13°; V: 25º~7º; D: 51°~15°
IRIS Control	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	100 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Deblur, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 4 zonas de detección Velocidad máxima para detección: 200 Km/h Detección hasta 70m durante el día y 35m durante la noche con IR activado
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 10000 matrículas) para activar diferentes acciones
Detección de infracciones de tráfico	Detección de vehículos sin matrícula Detección de aparcamientos indebidos Detección de circulación en sentido contrario Detección de exceso de velocidad
Estadísticas de tráfico	Resumen estadístico de la afluencia de vehículos

Radar de velocidad	Hasta 4 carriles de detección Hasta 32 objetivos Velocidad de detección: ± 5 ~ 200 Km/h Precisión de detección: ± 0.36 Km/h Distancia de detección hasta 90m Precisión de distancia de detección: ±0.4m Precisión en el ángulo de medición: ±0.5º Altura de instalación 2~7m
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para función LPR)
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 8W, PoE+ IEEE802.3at
Certificación	NDAA
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	126 (An) X 134 (Al) X 301 (Fo) mm
Peso	1080 g