Smart Home / Nivian / Cámaras

NV-CAM01-SOLAR4G

NIVIAN



Características

- Nivian
- Cámara bullet 4G
- Comunicación 4G LTE mediante SIM (no incluida)
- 1/2.8" Starlight CMOS
- 2K 3MP (2304 x 1296)
- Lente 2.8 mm
- IR Alcance 20 m
- LED blanco para visión nocturna en color
- Batería 10400 mAh
- Panel solar 5W
- Detector PIR real
- Detección inteligente de personas
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Mensaje de audio disuasorio
- Compresión H.265
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- Apta para exterior IP65
- App y Software Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

Modelo	NV-CAM01-SOLAR4G
Resolución	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
Sensor de imagen	1/2.8” Starlight CMOS
Procesado digital de imagen	Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganancia (AGC) y balance de blancos (AWB)
Codificación de vídeo	Códec de alta eficiencia HEVC H.265
Lente	Ángulo de visión 120° (diagonal) / Distancia focal 2.8 mm / Zoom digital 4X
Movimiento remoto	No dispone
Visión nocturna	Visión nocturna inteligente según 3 modos: - Modo IR: Visión infrarroja con LEDs IR Alcance 20m (0.001Lux) - Modo Color: Visión a todo color con focos LED blancos (0.01Lux) - Modo disuasorio: Activación de flash ante detecciones
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental
Opciones de detección	Detección de movimiento real por sensor de presencia PIR (Cobertura 7m/120°) Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Grabación con 3 modos en función de la optimización de batería: - Duración óptima: Grabación por eventos de detección de duración configurable - Vigilancia óptima: Grabación por evento de detección hasta que este termine - Grabación continua: Hasta que el nivel de batería desciende al 50%
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube EseeCloud NO DISPONIBLE PARA MODELOS 4G Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	Ranura para tarjeta SIM 4G (no incluida), soporta v-SIM Bandas disponibles FDD:B1/3/5/7/8/20/28, TDD:B38/40/41, GSM:900/1800MHz Antena exterior doble de largo alcance
Gestión remota	Software Eseecloud y App EseeCloud (IP PRO)
Funciones Smart Home	Compatibilidad con Asistentes de voz Alexa NO DISPONIBLE PARA MODELOS 4G
Uso	Apto para exterior e interior / Impermeable Protección Grado IP65 Rango de uso -20°~50°C con humedad <95%"

Alimentación	Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 10400 mAh de capacidad Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (12 meses en reposo constante) Activación cuando detecta presencia (6 meses o más con 3 activaciones/día en situación normal) Panel solar de 5W incluido para funcionamiento sin recarga (precisa de correcta instalación) Cargador: USB-C DC5V (no incluido)
Dimensiones (sin embalaje)	Cámara: 83 x 130 x 182 mm (soporte incluido) Panel solar: 164 x 174 (superficie del panel)
Peso (sin embalaje)	Cámara: 425 g (soporte de poste incluido) Panel solar: 300 g (soporte incluido)