Ofertas / Kits

NV-KIT41-4CAM-5M

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit de videovigilancia
- Contiene: 4 Cámaras 5Mpx
- Grabador NVR 4CH
- Compresión H.265/H.264
- Grabación 24 horas o detección de movimiento
- RJ-45 10/100 BaseT
- Salida HDMI 4K
- Incluye cable IP de 20 metros
- Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)
- Control remoto mediante App Nivian Connect/RXCamView
- Control remoto desde software Nivian VMS
- Compatible con ONVIF
- Material de instalación incluido: Cables Ethernet para PoE y cable LAN para grabador

Especificaciones

Cámaras IP

Marca	Nivian
Modelo	NV-IPCV020H-5
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2952 x 1944)
Tasa Main Stream	5M / 4M / 3M / 1080p / 720p (1 ~ 15 FPS)
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / 18 LEDs SMD (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	App Nivian Connect/RXCamView y Software Nivian VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +55º C
Medidas	115 mm (Fo) x 63 (Ø) mm
Peso	225 g

NVR

Marca	Nivian

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
PoE	Switch de 4 puertos PoE IEEE802.3af (max. 30 W)
Cámaras IP compatibles	NIVIAN (protocolo propietario), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio	1 salida RCA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución grabación	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	App Nivian Connect/RXCamView y Software Nivian VMS
Alimentación	48VDC / 1.5 A
Dimensiones	53 (Al) x 227 (An) x 300 (Fo) mm / 1.7 Kg (sin HDD)