OC-ASPE-CA

Cámara oculta

Camuflada en aspersor de agua

1/3” Sony® 960H Super HAD CCD II

650 líneas

0.1 Lux / F1.2



Cámara oculta en aspersor de agua simulado.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (modelo ICX811AKA) y DSP Effio-E (modelo CXD4140GG), con una resolución de 650 líneas. Óptica fija de 2.8 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 94º (gran angular). Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC.

Aspersor de agua no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con aspersores. Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (ICX811AKA)
DSP	Effio-E (CXD4140GG)
Resolución	650 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 ? / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	2.8 mm Gran Angular (94º) Pinhole
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	90 (Al) x 75 (Ø) mm
Peso	215 g