CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Camufladas

OC-HUMO-F4N1



Características

- ATR, reproducción de tonos adaptable que mejora el gradiente y la definición
- AE Shutter, control automático de la exposición para optimizar la entrada de luz recibida
- 2D-NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque
- AWB, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

Especificaciones

Gama	1080p PRO
Sensor de imagen	1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor (modelo IMX322)
DSP	V30
Resolución	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 1000TVL
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0.1 Lux
Funciones básicas	Menú OSD (remoto), Day/Night con IR-CUT (ICR), ATR
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-NR, AE, AWB, AGC
Óptica	3.6 mm (79º)
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	57 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	70 g