OC-HUMO-FHAC

Cámara oculta HDCVI

1080P (25FPS)

1/2.7" OmniVision© OV2710

Lente 3.7 mm Pinhole

Iluminación mínima 0.01 Lux



Cámara oculta en detector de humos simulado. HDCVI Gama 1080p ECO.

Detector de humos no funcional. Puede instalarse discretamente, sin llamar la atención ni ser descubierta en oficinas, almacenes o en hogares.

Compuesta por un sensor 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel (modelo OV2710) y DSP (modelo FH8531) que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. Óptica fija de 3.7 mm Pinhole con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima de 0.01 Lux.

También gracias a su DSP dispone de menú OSD en el formato HDCVI, accesible remotamente desde el grabador mediante el cable coaxial, que permite configurar la cámara y ajustar sus parámetros más importantes:

AE Shutter, control automático de la exposición para optimizar la entrada de luz recibida
2D-NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque
AWB, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

Conexión de vídeo por BNC en formato HDCVI.

Carcasa fabricada en PVC, apta para uso en interior. Sencilla instalación en techo.

Especificaciones

Gama	HDCVI 1080p ECO
Sensor de imagen	1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel (modelo OV2710)
DSP	FH8531
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC formato HDCVI
Iluminación mínima	0.01 Lux
Funciones básicas	Menú OSD (remoto HDCVI), Day/Night
Funciones OSD configurables	2D-NR, AE, AGC, AWB
Óptica	3.7 mm (79º)
Alimentación	DC 12 V / 75 mA max.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	57 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	70 g