CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Camufladas

OC-UFO-F4N1



Características

- AE Shutter, control automático de la exposición para optimizar la entrada de luz recibida
- 2D DNR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque
- AWB, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel (AR0237)
DSP	V30
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 25 fps
Resolución	TVI: 1080p (1920x1080) a 25 fps CVI: 1080p (1920x1080) a 25 fps AHD: 1080p (1920x1080) a 25 fps CVBS: 1000TVL
Lente	3.7 mm Pinhole
Iluminación mínima	0.01 Lux
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto), Day/Night con IR CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, AWB, AGC
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Grado de protección	Interior
Dimensiones	56 (Fo) x 86 (Ø) mm
Color	Blanco
Peso	200 g