Control de Accesos / Parking / Barreras

PB-PARKBARRIER-PRO303-L

ANKUAI



Características

- Barrera para parking
- Sin brazo (apta para brazo recto de 6 m)
- Apertura a izquierdas
- Indicadores LED
- Motor cepillado sin escobillas: 5.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior IP54
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- Incluye soporte vertical para apoyar el brazo
- Uso obligatorio del soporte vertical para brazos de más de 5 metros de longitud

Especificaciones

Modelo	PB-PARKBARRIER-PRO303-L
Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Motor cepillado sin escobillas
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 12 V Consumo máximo en operación: 100 W
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 20 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +80 ºC
Máxima velocidad de operación	1.8 s (brazo de 3 metros) 3 s (brazo de 4.5 metros) 5 s (brazo de 6 metros)
Material	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1020 (Al) x 344 (An) x 283 (Fo) mm
Peso	45 kg
Grado de protección	Apta para exterior IP54
Soporte	Color gris con bandas reflectantes Altura regulable entre 78 y 98 cm